



Suministro de revestimiento mural vinílico heterogéneo **PLAINWALL**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de PVC puro transparente de 0,65 mm., dotado de un refuerzo de fibra de vidrio y de tratamiento PUR que facilita el mantenimiento. Fungicida y bactericida permanente. En rollos de 2 m. de ancho x 25 m. de largo y 1,5 mm de espesor. Con un peso de 1400 gr/m². Reacción al fuego y comportamiento al humo B-s2,d0 según norma EN 13501-1. Estabilidad dimensional máx. 0,2% según norma EN ISO 23999. Resistencia a la luz Grado 6 según norma EN ISO 105-B02. Resistencia a la abrasión Grupo T según norma EN 660-1. Resistencia al punzonamiento max. 0,2 mm. según norma EN ISO 24343. Emisiones VOC muy bajas. Sistema de producción libre de ftalatos.

Se instalará sobre un soporte firme, liso y seco con adhesivo unilateral en dispersión acuosa, 180-250 gr/m² (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora de estireno acrílico. Las juntas podrán ser soldadas mediante termofusión o mediante técnica de soldadura química en frío.



Enero 2024