

## PLAINWALL

Es un revestimiento mural vinílico heterogéneo, con una capa de uso de 0,65 mm. de PVC puro transparente, dotado de un refuerzo de fibra de vidrio, con gran variedad de colores lisos y aspecto superficial mate. Mejora la resistencia frente al impacto de la pared. Incorpora en la superficie una acabado de poliuretano que le proporcionan unas propiedades bactericidas y fungicidas magníficas, así como gran facilidad de limpieza. Especialmente concebido para centros de educación infantil y sanitaria.

### Parámetros técnicos

|                                 |                   |                        |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| Espesor total                   | EN ISO 24346      | 1,5 mm                 |
| Espesor capa de uso             | EN ISO 24340      | 0,65 mm                |
| Ancho de rollo                  | EN 24341          | 2 m                    |
| Largo de rollo                  | EN 24341          | 25 m                   |
| Peso                            | EN ISO 23997      | 1400 gr/m <sup>2</sup> |
| Resistencia al punzonamiento    | EN ISO 24343      | max. 0,2 mm            |
| Estabilidad dimensional         | EN ISO 23999      | max. 0,2%              |
| Resistencia a la luz            | EN 20105 B02      | Grado 6                |
| Grupo de abrasión               | EN 660-1          | T                      |
| Reacción al fuego               | EN 13501-1        | B-s2,d0                |
| Resistencia química             | EN ISO 26987      | Sí                     |
| Resistencia a microorganismos   | EN ISO 846 : 1999 | Sí                     |
| Emisión de formaldeído          | ENV 717-1         | E1(no emission)        |
| Pfthalate free production       |                   | Sí                     |
| Garantía                        |                   | 5 años                 |
| Declaración de prestaciones DoP | EN 14041          | Disponible             |



1,5 mm



Enero 2024

Tel. +34 928 271 181

Fax. +34 928 272 618

www.acosflor.com

www.info@acosflor.com