

**CENTRA**

Es un revestimiento vinílico homogéneo compacto en rollo con diseño no direccional y contrastes cromáticos. Acabado superficial PUR aditivado de naturaleza autodesinfectante para facilitar la limpieza y aumentar la resistencia al desgaste. Apropiado para el uso en edificios públicos de alto tránsito y espacios donde hay personas permanentemente. También para el uso intensivo en instalaciones de industria ligera, colegios, hospitales, oficinas, comercio, etc. Centra es 100% libre de ftalatos y contribuye a mejorar la calidad del aire en interiores gracias a sus bajos niveles de TVOC.

**Parámetros técnicos**

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	2,0 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2,0 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	20 m
Peso	EN ISO 23997	2800 gr/m2
Clasificación de uso	EN 685	34-43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343	max. 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,2%
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-1	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Comportamiento electroestático	EN 1815	< 2 kV
Resistencia química	EN ISO 26987	Sí
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846: 1999	Sí
Emisión de formaldehído	ENV 717-1	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	EN ISO 4918	Sí
Sistema de producción libre de ftalatos		Sí
Emisiones VOC	EN 16516	≤10 µg/m
Garantía		10 años
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible



2,0 mm.



Octubre 2025

 Tel. +34 928 271 181  
 Fax. +34 928 272 618

 www.acosflor.com  
 www.info@acosflor.com