

ACOSAFE

Pavimento vinílico antideslizante heterogéneo compacto, reforzado con fibra de vidrio. Dispone de una superficie de fácil mantenimiento, antibacteriano y con una excelente estabilidad dimensional. Especialmente recomendado para áreas húmedas, rampas, zonas de preparación de comidas y en cualquier sitio donde el pavimento de seguridad sea necesario.

Parámetros técnicos

Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,85 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	20 m
Peso	EN ISO 23997	2,360 gr/m2
Clasificación de uso	EN ISO 10874	34 / 43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,40%
Resistencia a la luz	EN ISO 105 B02	Grado 6
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
	EN 13845	Esf-Esb
	DIN 51097	B
Resultado test del péndulo	RRL Pendulum Test	>36 (test en húmedo)
	UNE 41901:2017	Clase 2
Comportamiento electroestático	EN 1815	≤ 2 kV
Grupo de abrasión		T
Resistencia a las manchas		Sí
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Resistencia a microorganismos	ISO 22196	> 99%
Emisión de formaldehído		E1 (no emission)
No contiene metales pesados ni CMR		Sí
Emisiones VOC	ISO 16000-6	<100 µg/m3
Garantía		12 años
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible

