



Pavimento vinílico heterogéneo compacto antideslizante **ACOSAFE**, de Acosflor Flooring Selection, con una capa de uso de 0,85 mm. con partículas de cristal mineral incrustadas. En rollos de 2 m. de ancho x 20 m. de largo y 2 mm de espesor. Con un peso de 2.360 gr/m<sup>2</sup>. Clasificación al uso 34 (comercial muy intenso) y 43 (industrial intenso) según norma EN ISO 10874. Reacción al fuego y comportamiento al humo Bfl-s1 según norma EN 13501-1. Resistencia al deslizamiento Clase ESf-ESb según norma EN 13845, Clase B según norma DIN 51097, R10 según norma DIN 51130 y Clase 2 según norma UNE 41901:2017. Resultado test del péndulo >36 (test en húmedo). Resistencia a la abrasión Grupo T según norma EN 660-1. Resistencia al punzonamiento 0,1 mm según norma EN ISO 24343-1. Emisiones VOC muy bajas. No contiene metales pesados ni CMR.

Se instalará sobre una solera firme, plana y seca con adhesivo unilateral en base agua, 250-300 gr/m<sup>2</sup> (comprobar fabricante de adhesivo). Previamente se habrá aplicado una imprimación saturadora de estireno acrílico. Permite soldadura de las juntas por termofusión.

