

Es un revestimiento vinílico homogéneo compacto en rollo con diseño no direccional y contrastes cromáticos. Acabado superficial PUR para facilitar la limpieza y aumentar la resistencia al desgaste. Apropiado para el uso en edificios públicos de alto tránsito y espacios donde hay personas permanentemente. También para el uso intensivo en instalaciones de industria ligera, colegios, hospitales, oficinas, comercio, etc. Norma es 100% libre de ftalatos y contribuye a mejorar la calidad del aire en interiores gracias a sus bajos niveles de TVOC.

NORMA

Parámetros técnicos

Espesor total	ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	2,0 mm
Ancho de rollo		2,0 m
Largo de rollo		23 m
Peso	ISO 23997	2790 gr/m ²
Clasificación de uso	ISO 10874	34-43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,40%
Resistencia a la luz	ISO 105 B02	Grado ≥7
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 DS (μ ≥0,30)
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤ 2 kV
Resistencia química	ISO 26987	Sí
Resistencia a microorganismos	ISO 846 Part C	Sí
Emisión de formaldehído		E1 (no emission)
Resistencia a silla de ruedas	ISO 4918	Sí
Producción libre de ftalatos		Sí
Emisiones VOC	EN 16516	≤10 μg/m ³
Garantía		12 años
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible



Julio 2026

Tel. +34 928 271 181
Fax. +34 928 272 618

www.acosflor.com
www.info@acosflor.com