

Es un revestimiento vinílico homogéneo compacto en rollo con diseño no direccional y contrastes cromáticos. Acabado superficial PUR aditivado de naturaleza autodesinfectante para facilitar la limpieza y aumentar la resistencia al desgaste. Apropriado para el uso en edificios públicos de alto tránsito y espacios donde hay personas permanentemente. También para el uso intensivo en instalaciones de industria ligera, colegios, hospitales, oficinas, comercio, etc. Centra es 100% libre de ftalatos y contribuye a mejorar la calidad del aire en interiores gracias a sus bajos niveles de TVOC.

CENTRA

Parámetros técnicos

Parámetros técnicos		
Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	2,0 mm
Ancho de rollo	EN ISO 24341	2,0 m
Largo de rollo	EN ISO 24341	20 m
Peso	EN ISO 23997	2800 gr/m2
Clasificación de uso	EN 685	34-43
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343	max. 0,1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	max. 0,2%
Resistencia a la luz	EN 20105 B02	Grado 6
Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Comportamiento electroestático	EN 1815	< 2 kV
Resistencia química	EN ISO 26987	Sí
Resistencia a microorganismos	EN ISO 846: 1999	Sí
Emisión de formaldehído	ENV 717-1	E1(no emission)
Resistencia a silla de ruedas	EN ISO 4918	Sí
Sistema de producción libre de ftalatos		Sí
Emisiones VOC		≤10 µg/m
Garantía		15 años
Declaración de prestaciones DOP	EN 14041	Disponible

